

NOVA ELECTRA ROHRLEUCHE IP69K


LED SPEZIALLEUCHE FÜR CHEMIE-/
LEBENSMITTELINDUSTRIE, LANDWIRT-
SCHAFT, SCHLACHTHÖFE, ETC.
GESCHÜTZT GEGEN KORROSION,
DAMPFREINIGUNG UND AGGRESSIVE
REINIGUNGSMITTEL
2 ANSCHLÜSSE IP69K
DURCHGANGSVERKABELUNG FÜR
REIHENSCHALTUNG



*Beispielfoto



- NOVA ELECTRA ROHRLEUCHE IP69K
- LED-Rohrleuchte, direkt strahlend
- Pendel- / Anbauleuchte, Schienenverteil-system
- Leuchtgehäuse aus Polyethylen und Edelstahl
- Rotationssymmetrischer Ausstrahlungswinkel
- Hochwertiges Betriebsgerät
- Betriebsgerät in Leuchte integriert
- Edelstahlclips zur einfachen Deckenmontage
- Die Leuchte in DALI erhältlich
- Schutzart IP69K
- Schutzklasse II
- max. Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- SDCM<4
- Reihenschaltung möglich



NOVA ELECTRA ROHRLEUCHE IP69K

| Artikelnummer | Leistung [W] | Lichtstrom [lm] | Farbtemperatur [K] | Farbwiedergabe [Ra] | Effizienz [lm/W] | Abmessungen L x B x H [mm] | Gewicht [kg] |
|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| ND-XT-600-20-69K-8X0 | 20 | 2600 | 3000,4000,5000,6000 | >80 | 130 | 600 x 75 | 5 |
| ND-XT-1200-36-69K-8X0 | 36 | 4680 | 3000,4000,5000,6000 | >80 | 130 | 1200 x 75 | 5 |
| ND-XT-1500-50-69K-8X0 | 50 | 6500 | 3000,4000,5000,6000 | >80 | 130 | 1500 x 75 | 5 |
| ND-XT-1500-60-69K-8X0 | 60 | 7800 | 3000,4000,5000,6000 | >80 | 130 | 1500 x 75 | 5 |

Sollten Sie die dimmbare Ausführung benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit der Endung -DA für Dali.
Die Leuchte gibt es in den Farbtemperaturen 3000K, 4000K 5000K, 6000K. Ersetzen Sie in der Artikelnummer das X mit der entsprechenden Zahl 3,4,5,6.