

NOVA MIRA WALL IP65

WANDANBAULEUCHE FÜR
AUSSENFASSADE
DIREKT- / INDIREKTSTRAHLEND
VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN
MEHRERE OPTIKEN
HOCHWERTIGES GEHÄUSE


Option: Dimmbar DALI




*Beispielfoto




- NOVA MIRA WALL IP65
- Wandanbau
- Zur Beleuchtung von Außenfassaden geeignet
- Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Extra klares, gehärtetes Glas 6mm Siebdruck
- Dichtungen geschlossenzelliger EPDM-Kautschuk
- Edelstahlschrauben A2
- Oberflächen UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung mit Korrosionsschutzbehandlung
- Rotationssymmetrische Lichtverteilung DOWN / DOWN-UP
- Unterschiedliche Ausstrahlwinkel, auch kombinierbar
- Treiber integriert
- 220-240Vac 50/60Hz
- Schutzklasse I
- Schutzart IP65/66



LVK - DOWN



LVK - DOWN-UP



*Farben (bei Bestellung angeben)



Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtverteilung	Ausstrahlwinkel [°]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen H x W x ø [mm]	IP-Schutz
AW-8-75-830-XX	8	723	DOWN	10 / 26 / 56	3000	220 x 129 x 75	65
AW-8-75-840-XX	8	752	DOWN	10 / 26 / 56	4000	220 x 129 x 75	65
AW-8-8-75-830-XX	8 + 8	1446	UP-DOWN	10+10 / 26+26 / 56+56 / 10+56	3000	220 x 129 x 75	65
AW-8-8-75-830-XX	8 + 8	1504	UP-DOWN	10+10 / 26+26 / 56+56 / 10+56	4000	220 x 129 x 75	65
AW-17-140-830-XX	17	1523	DOWN	16 / 29 / 48	3000	320 x 193 x 140	66
AW-17-140-840-XX	17	1583	DOWN	16 / 29 / 48	4000	320 x 193 x 140	66
AW-17-16-140-830-XX	17 + 16	3046	UP-DOWN	16+16 / 29+29 / 48+48 / 16+48	3000	320 x 193 x 140	66
AW-17-16-140-840-XX	17 + 16	3166	UP-DOWN	16+16 / 29+29 / 48+48 / 16+48	4000	320 x 193 x 140	66

Um den Ausstrahlwinkel zu bestimmen, ergänzen Sie bitte das XX in der Artikelnummer mit den entsprechenden Ausstrahlwinkeln.

*Um die Farbe der Leuchte zu bestimmen, ergänzen Sie bitte die Artikelnummer mit der entsprechenden Farbe.