

NOVA MIRA ROUND IP66

WANDANBAULEUCHE FÜR
AUSSENFASSADE
VANDALENSICHER
GEHÄUSE UV-BESTÄNDIG



*Beispielfoto



RoHs

RISIKO
GRUPPE
1

650°

IK
10

IP
66

KLASSE
II

40.000
h

Ra
83

OPTION
DALI



- NOVA MIRA ROUND IP66
- Wandanbauleuchte
- Zur Beleuchtung von Fassaden und Sanitärbereichen geeignet
- Leuchtgehäuse aus Polycarbonat
- Abdeckscheibe opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Rotationssymmetrische Lichtverteilung 120°
- Farbe Gehäuse weiß (DBW12W4), schwarz (DBB12W4), grau (DBG12W4)
- Treiber integriert
- AC 220-240V/50Hz
- Schutzklasse II
- Schutzart IP66

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbe	Ausstrahlwinkel [°]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen DM x H [mm]	IP-Schutz
GL-12-300-840-WEISS	12	830	weiss	120	4000	300 x 90	66
GL-12-300-840-SCHWARZ	12	830	schwarz	120	4000	300 x 90	66
GL-12-300-840-GRAU	12	830	grau	120	4000	300 x 90	66