

# NOVA ATRIA OPAL FLAT

SCHLICHTES FLACHES DOWNLIGHT  
SEHR SCHÖNES DESIGN  
GERINGE EINBAUHÖHE

Option: Dimmbar DALI oder 1-10V

Option: Multi-LED-Treiber

Option: Notlicht

Option: AC/DC

Option: Betoneinbautopf



\*Beispielfoto



RoHs

RISIKO  
GRUPPE  
0

650°

IK  
02

IP  
44

KLASSE  
II

50.000  
h

Ra  
>80

OPTION  
DALI



- NOVA ATRIA OPAL FLAT
- Downlight, diffus strahlende Einbauleuchte
- Leuchte ideal geeignet für Allgemeinbeleuchtung
- Leuchtengehäuse aus Aluminium
- Standardfarbe Oberfläche weiß pulverbeschichtet
- Aluminium Kühlprofile weiß lackiert
- Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA
- Rotationssymmetrische diffuse Lichtverteilung
- Ausstrahlungswinkel 100°
- Lichtstromrückgang 50.000 h (L80 / Tq=25°C)
- Betriebsgerät inklusiv
- Schutzklasse II
- Schutzart IP44 raumseitig
- Werkzeuglose Befestigung mit Federstahlbügel
- Leuchte ist ENEC geprüft

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen ø x ET [mm]	Deckenausschnitt ø [mm]
ND-DL-AF-13-170-840	13	1600	4000	>80	170 x 20 (50)	155
ND-DL-AF-25-300-840	25	3100	4000	>80	300 x 20 (50)	280
ND-DL-AF-48-600-840	48	4000	4000	>80	600 x 20 (50)	585

Die Leuchte gibt es auch in der Farbtemperatur 3000K. Bitte ersetzen Sie in der Artikelnummer 840 durch 830 für 3000K. Sollten Sie die Leuchte in Dali, benötigen ergänzen Sie bitte die Artikelnummer mit -DA.