NOVA CAPELLA
BEAM JR

PATENTIERTER, ELEGANTER STRAHLER
SEHR GUT ENTBLENDET
LEICHTES DRUCKGUSS GEHÄUSE
FÜR SPORTPLÄTZE, INDUSTRIE UND
AUSSENBELEUCHTUNG GEEIGNET

Option: Flickerfree für TV Übertragung
Option: Mastaufsatzleuchte



CE | RoHs | RISIKO GRUPPE 0 | IP 66 | IK 09 | COS PHI 0,95 | 100.000 h | Ra 70/80/90



- NOVA CAPELLA BEAM JR
- Patentierter Flutlichtstrahler, direkt strahlend
- Geeignet für eine flächige Ausleuchtung von Sportplätzen, Industriebereichen, Flugplätzen und Außenräumen etc.
- Hohe Effizienz 145 - 170lm/W
- Leichtes Gehäuse aus Aluminium, Farbe grau
- Rotationssymmetrischer Ausstrahlwinkel mit 20°, 40°, 60°, asymmetrisch, A60, A60W
- Jedes Modul horizontal 15° drehbar, dadurch sehr präzisere Lichteinstellung
- Umgebungstemperatur ta -40 bis +55°C
- Lebensdauer (tq25°C) L70=100.000h
- Schutzart IP66, IK09
- Hochwertige LEDs Lumileds 5050
- Input Voltage: AC90-305V / AC108-528V
- Power Efficiency > 0.95
- Betriebsgerät von Inventronic, Meanwell, Sosen, dimmbar 0-10V, DALI, DMX, clo, Zigbee
- Drahtlose Steuerung verfügbar
- Windlast Klasse 17 (56.1-61.2m/s, 240kg/m²)
- 5 Jahre Garantie
- Zur präzisen Einstellen hat jedes Modul ein patentiertes Winkellineal
- ULOR = 0 bei horizontaler Ausrichtung der LED Module

1 Modul - 150W



2 Module - 300W



3 Module - 450W



4 Module - 600W



5 Module - 750W



NOVA CAPELLA BEAM JR - ASYMMETRISCH

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Effizienz [lm/W]	Farbtemperatur [K]	Anzahl Module	Lichtverteilung	Abmessungen A x B x C [mm]
NB-SG-JR-150-1-A-740	150	21.750	145	4000	1	asymmetrisch	318 x 160,6 x 204,8
NB-SG-JR-300-2-A-740	300	43.500	145	4000	2	asymmetrisch	359,4 x 537,4 x 176,8
NB-SG-JR-450-3-A-740	450	65.250	145	4000	3	asymmetrisch	407,4 x 691,3 x 108,5
NB-SG-JR-600-4-A-740	600	87.000	145	4000	4	asymmetrisch	448,4 x 870,9 x 123,6
NB-SG-JR-750-4-A-740	750	108.750	145	4000	5	asymmetrisch	1007,1 x 456,4 x 122,8
NB-SG-JR-900-4-A-740	900	130.500	145	4000	6	asymmetrisch	739,1 x 742,4 x 123,3
NB-SG-JR-1200-4-A-740	1200	147.000	145	4000	8	asymmetrisch	873,1 x 742,4 x 123,3
NB-SG-JR-1500-4-A-740	1500	217.500	145	4000	10	asymmetrisch	1007,1 x 739,9 x 123,3

Den Strahler gibt es auch in den Farbtemperaturen 3000K, 5000K, 5700K, 6500K. Bitte ersetzten Sie in der Artikelnummer die Zahl -740 mit -750 für 5000K, etc.
Option: Den Strahler gibt es auch flickerfree für TV-Übertragungen und in CRI 70 / 80 / 90.

NOVA CAPELLA
BEAM JR

PATENTIERTER, ELEGANTER STRAHLER
SEHR GUT ENTBLENDET
LEICHTES DRUCKGUSS GEHÄUSE
FÜR SPORTPLÄTZE, INDUSTRIE UND
AUSSENBELEUCHTUNG GEEIGNET

Option: Flickerfree für TV Übertragung
Option: Mastaufsatzleuchte



CE | RoHs | RISIKO GRUPPE 0 | IP 66 | IK 09 | COS PHI 0,95 | 100.000 h | Ra 70/80/90



- NOVA CAPELLA BEAM JR
- Patentierter Flutlichtstrahler, direkt strahlend
- Geeignet für eine flächige Ausleuchtung von Sportplätzen, Industriebereichen, Flugplätzen und Außenräumen etc.
- Hohe Effizienz 145 - 170lm/W
- Leichtes Gehäuse aus Aluminium, Farbe grau
- Rotationssymmetrischer Ausstrahlwinkel mit 20°, 40°, 60°, asymmetrisch, A60, A60W
- Jedes Modul horizontal 15° drehbar, dadurch sehr präzisere Lichteinstellung
- Umgebungstemperatur ta -40 bis +55°C
- Lebensdauer (tq25°C) L70=100.000h
- Schutzart IP66, IK09
- Hochwertige LEDs Lumileds 5050
- Input Voltage: AC90-305V / AC108-528V
- Power Efficiency > 0.95
- Betriebsgerät von Inventronic, Meanwell, Sosen, dimmbar 0-10V, DALI, DMX, clo, Zigbee
- Drahtlose Steuerung verfügbar
- Windlast Klasse 17 (56.1-61.2m/s, 240kg/m²)
- 5 Jahre Garantie
- Zur präzisen Einstellen hat jedes Modul ein patentiertes Winkellineal
- ULOR = 0 bei horizontaler Ausrichtung der LED Module

6 Module - 900W



8 Module - 1200W



10 Module - 1500W



NOVA CAPELLA BEAM JR - SYMMETRISCH

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Effizienz [lm/W]	Farbtemperatur [K]	Anzahl Module	Lichtverteilung	Abmessungen A x B x C [mm]
NB-SG-JR-150-1-S-740	150	22.500	170	4000	1	symmetrisch	318 x 160,6 x 204,8
NB-SG-JR-300-2-S-740	300	45.500	170	4000	2	symmetrisch	359,4 x 537,4 x 176,8
NB-SG-JR-450-3-S-740	450	76.500	170	4000	3	symmetrisch	407,4 x 691,3 x 108,5
NB-SG-JR-600-4-S-740	600	102.000	170	4000	4	symmetrisch	448,4 x 870,9 x 123,6
NB-SG-JR-750-4-S-740	750	127.500	170	4000	5	symmetrisch	1007,1 x 456,4 x 122,8
NB-SG-JR-900-4-S-740	900	153.000	170	4000	6	symmetrisch	739,1 x 742,4 x 123,3
NB-SG-JR-1200-4-S-740	1200	204.000	170	4000	8	symmetrisch	873,1 x 742,4 x 123,3
NB-SG-JR-1500-4-S-740	1500	255.000	170	4000	10	symmetrisch	1007,1 x 739,9 x 123,3

Den Strahler gibt es auch in den Farbtemperaturen 3000K, 5000K, 5700K, 6500K. Bitte ersetzten Sie in der Artikelnummer die Zahl -740 mit -750 für 5000K, etc.
Option: Den Strahler gibt es auch flickerfree für TV-Übertragungen und in CRI 70 / 80 / 90.